# Окрашенный ресивер 200 л. Ekomak




| Характеристики | |
|---|---|
| Объем: | 200 литров |
| Рабочее давление: | 11 Бар |
| Производство: | Турция |
| Соединение: | 3/4" |
| Температура окр. среды: | от -10 до +80 ˚С |
| Габариты: | 430x1601 мм |
| Масса: | 80 кг |
| Артикул: | 4101000900 |

Цена: **41 257** руб.

## Описание товара

**Окрашенный ресивер 200 л. Ekomak** — герметичный сосуд под давлением, созданный для накопления сжатого воздуха. Его главными функциями является снижение пульсаций и температуры воздуха, выходящего из компрессора. Высокие антикоррозийные свойства обеспечиваются благодаря технологичному покрытию внутри воздухосборника. Технический паспорт, сертификат соответствия и другая сопутствующая документация ресиверов Ekomak подтверждают безопасную эксплуатацию.

## Преимущества ресивера Ekomak:

- Комплектация с предохранительными клапанами;
- Комплектация с манометром;
- Возможность установить малоцикловую нагрузку;
- Малые энергозатраты;



© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.

- Предотвращение пульсаций и уменьшение износа важных компонентов компрессора;
- Простая установка и эксплуатация.

**Важно:** рекоммендуется установить перед ресивером циклонный сепаратор, чтобы он удалял лишнюю влагу, которая вредит всей пневмосети и вызывает коррозию.



**© 2006-2020**
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

**8-800-770-05-21**
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.